



## Informacja Techniczna Produktu

### Olej przekładniowy

### JASOL AUTOMATIC ATF III E Semisynthetic

#### Zastosowanie

JASOL AUTOMATIC ATF III E Semisynthetic przeznaczony jest do automatycznych przekładni samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie olejów typu DEXTRON III. Zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze oraz sprzęgłach hydraulicznych wymagających stosowania olejów ATF.

#### Application

JASOL AUTOMATIC ATF III E is designed for automatic transmissions for cars, trucks and buses, which the manufacturer recommends using the oil DEXTRON III E type in. It is also recommended for use in devices supporting steering systems, hydraulic couplings of cars and trucks and hydraulic systems requiring oils ATF type.

#### Normy, specyfikacje

*(Standards, specifications)*

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C

Voith H55.6335xx (G 607)

Ford Mercon®

Allison C-4

Mercedes-Benz 236.9

Hyundai/Mitsubishi SP-II

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL AUTOMATIC ATF III E Semisynthetic
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	7,4
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-45
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	180

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

*(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*