

Informacja Techniczna Produktu

Olej antyadhezyjny (Oil for moulds) JASOL FORMATOL 150

Zastosowanie

JASOL Formatol 150 przeznaczony jest do powlekania form stosowanych przy produkcji elementów betonowych, w tym bloczków z betonu komórkowego. Zapobiega przywieraniu betonu do formy przez co minimalizuje straty związane z uszkodzeniami elementów betonowych. Zalecany do stosowania w operacjach, gdzie wymagana jest zwiększona grubość warstwy separacyjnej. JASOL Formatol 150 może być наносzony automatycznie lub ręcznie za pomocą wałka.

Application

JASOL Formatol 150 is used for lubricating moulds used in the production of cellular concrete blocks or other concrete elements, where the increased thickness of the separation layer is required. This oil protects effectively against such effects. JASOL Formatol 150 can be applied using spray lubrication with automatic or manually operated devices.

Parametry (Specifications)	Olej antyadhezyjny JASOL Formatol 150
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	156,2
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-7
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	240
Liczba zmydlenia, [mg KOH/g] (Saponification value)	5,6

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)