

Informacja Techniczna Produktu

Olej antyadhezyjny

(Oil for moulds)

JASOL FORMATOL L

Zastosowanie

JASOL Formatol L przeznaczony jest do powlekania form używanych przy produkcji różnego typu elementów z betonu kruszywowego i/lub bloczków z lekkiego betonu komórkowego. Zapobiega przywieraniu betonu do powierzchni formy, co ułatwia rozdzielanie i otrzymanie gładkiej i czystej powierzchni formowanych elementów. Olej antyadhezyjny JASOL Formatol L zaleca się nanosić metodą natryskową.

Application

JASOL Formatol L is designed for the lubrication of moulds used in production of concrete elements and blocks of lightweight cellular concrete, where the form is lubricated with the "cold spraying" technique.

Parametry <i>(Specifications)</i>	Olej antyadhezyjny JASOL Formatol L
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i>	22,5
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-8
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	185
Liczba zmydlenia, [mgKOH/g] <i>(Saponification number)</i>	61,0
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. <i>(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)</i></p>	