

Informacja Techniczna Produktu

Olej silnikowy JASOL Extra MOTOR OIL C3 SN/SM/CF 5W/30 Longlife

Zastosowanie

JASOL Extra MOTOR OIL C3 SN/SM/CF 5W/30 Longlife przeznaczony jest do stosowania w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, benzynowych i wysokoprężnych zarówno doładowanych jak i wolno- ssących, wykorzystujących zaawansowane systemy oczyszczania spalin, takich jak filtry cząstek stałych (DPF/FAP) oraz trójdrożny katalizator (TWC).

Application

JASOL Extra MOTOR OIL C3 SN/SM/CF 5W/30 Longlife is designed for all-year-round service, first of all for automobiles and light delivery vans using modern petrol engines with catalyst and Diesel engines, either turbocharged or not, equipped with DPF or TWC filters.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

API: SN/SM/CF

SAE: 5W/30,

ACEA: C3; ACEA: A3/B3/B4

EURO: VI; MB: 229.31, 229.51

Ford: M2C917A; Fiat: 9.55535-S2

VW: 502 00, 505 00, 505 01.

BMW: Longlife-04; GM Dexos 2

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL Extra MOTOR OIL C3 SN/SM/CF 5W/30 Longlife
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 100°C)</i>	11,8
Wskaźnik lepkości <i>(Viscosity Index)</i>	155
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-36
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	220
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] <i>(Total Base Number)</i>	8,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)