



RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
SIEDZIBA FIRMY: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

NIP 6852325397, KRS 0000460816, REGON 180972309,
Konto bankowe 20 1090 2590 0000 0001 3043 6701
Tel. 13 4466433, e-mail biurozarzadu@rwj.com.pl
www.rwj.com.pl

Informacja Techniczna Produktu

Olej do urządzeń grzewczych JASOL Term Oil 6

Zastosowanie

Olej JASOL Term Oil 6 stosowany jest jako nośnik ciepła w zamkniętych systemach grzewczych umożliwiającym uzyskanie temperatury oleju do ok. 270°C, stosowanych; m.in. w instalacjach produkcyjnych smarów i olejów smarowych oraz w nagrzewnicach i układach olejowych do podgrzewania mas bitumicznych.

Application

JASOL Term Oil 6 is used as a heat carrier in heating units in the range of temperatures between -10 and 270°C.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

ISO 6743/12 QB

Parametry <i>(Specifications)</i>	JASOL Term Oil 6
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] <i>(Kinematic viscosity at 40°C)</i>	48,5
Temperatura płynięcia, [°C] <i>(Pour point)</i>	-15
Temperatura zapłonu, [°C] <i>(Flash point)</i>	255

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)